



Grifería

GRIFOS DUCHA A LAMBRÍN
GRIFOS DUCHA COLOCACIÓN A PISO

CARACTERÍSTICAS ESTANDAR



- Construcción en acero inoxidable.
- Pulsador temporizado oculto de fácil accionamiento (modelo Mural).
- Pulsador temporizado oculto de fácil accionamiento mediante pie (modelo de Pie).
- Grifo con soporte giratorio.
- Mezclador y llaves para la regulación de caudal de agua fría y caliente.
- Tubos flexibles de 1/2" para agua a alta presión.
- Válvula de desagüe.



98002-1

GRIFO - COLOCACIÓN A LAMBRÍN PERFORACIÓN DOBLE Y MEZCLADORA:

- Provista de muelle de acero inoxidable.
- Baño de cromo de alta densidad en todas sus partes.
- Ducha de diseño ergonómico que incorpora dispositivo para la regulación del caudal, sistema de salida continua del agua y válvula de retención.
- Equipadas con flexible especial (SANTOPRENE) para resistir altas temperaturas y presión de agua.
- Grifos en acabado cromado de alta dureza con manetas de polímero anticorrosivo conforme a normas ANSI / ASTM F2324-03..



98007-1

GRIFO - COLOCACIÓN A CUBIERTA PERFORACIÓN DOBLE Y MEZCLADORA:

- Provista de muelle de acero inoxidable.
- Baño de cromo de alta densidad en todas sus partes.
- Equipadas con flexible especial (SANTOPRENE) para resistir altas temperaturas y presión de agua.
- Ducha de diseño ergonómico que incorpora dispositivo para la regulación del caudal, sistema de salida continua del agua y válvula de retención.



98001-1

GRIFO - COLOCACIÓN A CUBIERTA PERFORACIÓN SENCILLA Y MEZCLADORA:

- Ideal para Food Service, Restaurantes, Hoteles y cualquier tipo de cocina Institucional.
- Grifos en acabado cromado de alta dureza con manetas de polímero anticorrosivo conforme a normas ANSI / ASTM F2324-03.
- Baño de cromo de alta densidad en todas sus partes.
- Incorporan tubos para conexión a la red hidráulica y accesorio para su fijación a la pared (soporte a muro).

MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES DE EMBALAJE (mm)	
		(m ²)	(Kg)
98002-1	Grifo ducha colocación a lambrín perforación doble y mezcladora	0.2	6
98007-1	Grifo ducha colocación a piso perforación doble	0.2	6
98001-1	Grifo ducha colocación a piso, perforación sencilla	0.2	6

1) Las dimensiones de altura de los grifos no consideran la altura del caño giratorio. 2) Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.